

GENERADORES



GENERADORES NAFTEROS 4T / HASTA 10KVA		TRIFÁSICOS			
Modelo		MGE-7500 AE3 AVR MGE-7500 AE3 AVR ATT*	MGE-10000 AE3	MGE-11 AE3 AVR	MGE-12000 AE3
Watts		6000	8000	8400	9440
Potencia Kw	Máxima	6	8	8,40	9,44
	Media	5,52	7,44	7,60	8,48
	Coefficiente	0,8	0,8	0,8	0,8
Corriente media (A)		10,60	12,12	12,72	16,11
Modelo motor		M160 OHV AE	M180 OHV AE	M190 OHV AE	M200 OHV AE
Cilindros motor		1	1	2	2
Tanque de comb. (lts.)		25	28	25	25
Autonomía (h)		6,20	5,60	5,20	4,15
Peso (kg.)		83	87	167	140
Dim. (L x A x Alt. en mm)		685 x 485 x 550	720 x 530 x 610	910 x 600 x 710	930 x 550 x 580

AE: Arranque eléctrico. * ATT: Modelo apto para tablero de transferencia.

Nota: Las fotos de este catálogo son a título ilustrativo. Los modelos pueden cambiar sin previo aviso.



Motogeneradores de más de 7KVA Nafteros y Diesel:

- Con tomacorrientes monofásicos contruidos conforme a las normas IRAM- 2071 con tapa rebatible.



- Alternador con escobillas.
- Regulador de voltaje AVR.
- Sensor de aceite.
- Silenciador de escape grande para reducir ruidos.
- Tanque de grandes dimensiones para mayor autonomía.
- Panel de control completo.
- Incluye kit de ruedas.
- Modelos con bornera de conexión protegida.

En generadores trifásicos las potencias máximas y medias reflejadas son las reales totales considerando el factor o coeficiente de potencia.