

W 24-230 MVT (606467420) Amoladora angular
(110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartón

Nº de pedido 606467420
EAN 4007430268181



Ilustración representativa



- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø del disco | 230 mm // 9 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 6600 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 4600 rpm |
| Par de giro | 17 Nm / 150 in-lbs |
| Rosca de husillo | 5/8" - 11 UNC |
| Circunferencia de la empuñadura | 144 mm / 5.669 " |
| Peso sin cable | 5.8 kg / 12.8 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

Vibración

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 6.2 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 94 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Cubierta protectora

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo