

**KS 18 LTX 57 (601857890) Sierra circular manual de batería
18V; Cartón**

Nº de pedido 601857890
EAN 4007430327352



Ilustración representativa



- Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
- Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
- Cortes diagonales de ángulo preciso de hasta 50°, con práctico punto de encastre en 45°
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Radio de giro de/hasta	0 / + 50 °
Profundidad de corte ajustable	0 - 57 mm // 0 - 2 1/4 "
Profundidad máx. de corte en 90°	57 mm / 2 1/4 "
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm / 1 11/16 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	52 mm / 2 1/16 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Revoluciones marcha en vacío	4600 rpm
Velocidad máx. de corte	40 m/s / 129 ft/min
Peso sin batería	2.8 kg / 6.2 lbs
Peso con batería	3.2 kg / 7.1 lbs

Vibración

Serrar placas de virutas	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

sin batería, sin cargador
 Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)
 Tope paralelo
 Llave hexagonal