

KS 66 FS (601066000) Sierra circular manual
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 601066000
EAN 4061792007475



Ilustración representativa



- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplado un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- Carril guía suministrable como accesorio

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	840 W
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm / 2 5/8 "
Profundidad máx. de corte en 45°	47 mm / 1 7/8 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm / 2 13/32 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	190 x 30 mm // 7 1/2 x 1 3/16 "
Radio de giro de/hasta	0 / + 47 °
Revoluciones marcha en vacío	5000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3800 rpm
Velocidad máx. de corte	50 m/s
Peso sin cable	4.9 kg / 10.8 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes)

Tope paralelo

Llave hexagonal