

LÍNEA DE MOTORES





MOTOR ESTACIONARIO **GX 160 SX**

| Potencia Neta | Cilindrada | Torque | |
|---------------|------------|--------|--|
| 4.8 | 163 | 1.05 | |
| HP | Cm3 | Kg | |

Motor estacionario de 5.5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

| MOTOR | |
|----------------------|------------------------------|
| TIPO DE MOTOR | MONOCILÍNDRICO OHV 4 T. |
| REFRIGERADO | POR AIRE |
| CILINDRADA | 163 CM3 |
| POTENCIA NETA | 4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM |
| POT. NETA. USO CONT. | 3,9 HP (2,9 KW) A 3600 RPM |
| REL. DE COMPRES. | 9,0:1 |
| TORQUE | 1,05 KG (10,3 NM) A 2500 RPM |
| ENCENDIDO | TRANSISTORIZADO |
| ARRANQUE | MANUAL |

| DIMENSIONES | |
|--------------|--------|
| ANCHO | 362 MM |
| LARGO | 312 MM |
| ALTO | 346 MM |
| PESO EN SECO | 15 KG |
| | |

| OTRAS ESPECIFICACIONES | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|
| CAP. DE COMBUST. | 3,1 LTS. | | |
| CONS. ESP. DE COMBS. | 1,4 LTS. / HS A 3600 RPM | | |
| CAP. DE ACEITE | 0,6 LTS | | |
| FILTRO DE AIRE | DOBLE | | |

