

LÍNEA DE MOTORES



MOTOR ESTACIONARIO **GP 160**

Potencia Neta

Cilindrada

Torque

4.8

HP

163Cm³**1.05**

Kg

Motor estacionario de 5,5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR

TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 T.
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM ³
POTENCIA NETA	4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	3,9 HP (2,9 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	8,5:1
TORQUE	1,05 KG (10,3 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

DIMENSIONES

ANCHO	363 MM
LARGO	306 MM
ALTO	335 MM
PESO EN SECO	15 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES

CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.
CONS. ESP. DE COMBS.	1,4 LTS. / HS A 3600 RPM
CAP. DE ACEITE	0,6 LTS
FILTRO DE AIRE	DOBLE