

LÍNEA DE GENERADORES



GENERADOR **EU 30iS**

Potencia Máxima

3

Kva

Nivel de Ruido

58

dBA

Uso Continuo

20

Horas

Este generador apenas emite 58 dB, que es menos que el ruido producido por dos personas conversando, y puede operar durante 20 horas en su modo ECO-THROTTLE.

GENERADOR

FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	3 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	2,8 KVA
SALIDA DE C.C.	12 V - 12 A
USO CONTÍNUO	20* HS - 7,1 HS (*ECO THROTTLE)
NIVEL DE RUIDO	58 DB(A)

MOTOR

TIPO DE MOTOR	GX200 - OHV - 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	196 CM3
POTENCIA NETA	5,5 HP (4,1 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	ELÉCTRICO

DIMENSIONES

ANCHO	445 MM
LARGO	655 MM
ALTO	555 MM
PESO EN SECO	59 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE COMBUST.	13 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	1,7 LTS/HS A 3600 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0,6 LTS
ECO THROTTLE	SI
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	NO
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	SI
REGULADOR DE VOLTAJE	INVERTER
VOLTÍMETRO	NO
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	SI